

## PARACRYL – Selante Acrílico a Base D'água

### Descrição do Produto

**Paracryl** é um selante acrílico universal monocomponente a base d'água, adequado para preencher rachaduras e juntas em áreas internas e externas. É um selante plástico-elástico de bom custo benefício ideal para juntas estáticas.

### Propriedades

- Monocomponente.
- A base d'água.
- Fácil aplicação.
- Pode ser pintado.
- Permanentemente flexível.
- Resistente à água às intempéries em perfis de alumínio, madeira e PVC.
- Sem odor.

### Informações Técnicas

Base Química:	Acrílico
Gravidade Específica:	1,62 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup> (DIN 53479)
Tempo de trabalho:	15-45 min (25°C e 50% de U.R.)
Taxa de Cura(1 dia):	2 mm (25°C e 50% de U.R.)
Módulo a 100% (MPa):	≥0,4 Mpa (ASTM D412 C)
Resistência à Tração:	≥ 0,15 Mpa (ASTM D412 C)
Alongamento na Ruptura:	≥ 150% (ASTM D412)

### Detalhes da Aplicação

Temperatura de Aplicação: -5 °C a +35 °C

Resistência à Temperatura: -10 °C a +80 °C

A superfície de aplicação deve ser sólida e deve estar limpa, seca e livre de poeira, óleo e graxa.

Paracryl é usado para:

- Preencher juntas entre elementos de construção e pré-fabricados.
- Vedação de juntas com baixa e média movimentação em diversos tipos de materiais (madeira, concreto, tijolo, etc).
- Preenche rachaduras em paredes e tetos.
- Vedação de juntas em janelas, paredes e portas.

### Embalagem

Cartucho de 310ml/496g

**PARACRYL - FICHA TÉCNICA**

Data de Edição: 07/2015

Rev.: 01



Caixa com 24 unidades

**Cores**

Branco

**Vida Útil**

Armazenar o produto em um local arejado e seco.

A Vida Útil é de 12 meses.

**Atenção**

- Mantenha longe do alcance de crianças.
- Evite contato com a pele.

**Saúde e Segurança**

Para mais informações e orientação quanto ao manuseio, armazenamento e descarte seguro de produtos químicos, os usuários devem consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material mais recente contendo dados físicos, ecológicos e toxicológicos bem como outros dados relacionados à segurança.